



ACC-TION 400

TRATAMIENTO PARA CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA CALIENTE

Descripción y Características

Inhibidor de corrosión y de depósito calcáreos (antincrustante) en base de sales de nitrito, borato, Molibdato. Además contiene productos orgánicos inhibidores de corrosión solubles en agua. El producto regula la alcalinidad y conservan la pasivación metálica. Protege los metales ferrosos y no ferrosos. No contiene cromo ni aditivos tóxicos de naturaleza metálica.

Aplicación

ACC-TION 400, es utilizado para controlar la corrosión en sistemas cerrados de agua caliente.

Composición Química

Formulado principalmente con sales de nitratos, Boratos, Gluconatos y orgánicos solubles.

Propiedades físicas

Aroma : Característico
Solubilidad en Agua : Completa
Densidad (g/cc 25°C) : 1.20
pH (puro) : ≥ 12.0

Estado físico : Líquido
Color : Café claro

Direcciones de uso

ACC-TION 400, puede ser cargado directamente desde el tambor al sistema, se recomienda que este sistema este previamente limpio de depósitos e incrustaciones.

La dosificación recomendada es 8 litros de producto por 1000 litros de agua como carga inicial.

Mantenimiento periódica: adicionar 4 litros de producto por 1000 litros de agua, o de acuerdo con análisis de activos.

Disposición de Residuos

Disponga de los desechos de acuerdo a las regulaciones locales. Neutralizar con ácidos débiles antes de eliminar.