

POLITOR 600

**Antiincrustante y Anticorrosivo para
Sistemas de Enfriamiento**



Res. San. 02374 20/06/07

Descripción

Producto líquido efectivo como antiincrustante y anticorrosivo en sistemas de enfriamiento. Su composición en base a fosfonatos y polímeros carboxílicos siendo ideal para aguas de características incrustantes.

Aplicación

Producto diseñado para ser dosificado mediante sistema de dosificación automático, inyectado a la línea de agua de alimentación de la torre

Propiedades Físicas

Apariencia: Líquido color ámbar
Inhalación : Sin peligro
Densidad : 1,15 gr./ cc aproximado
Reacción: Alcalina

Indicaciones de uso

La dosis normal de aplicación es entre 50 a 80 ppm. (50 a 80 g/m³).

Ventajas

Polímeros sintéticos eficientes en bajas concentraciones para sistemas de enfriamiento como condensadores evaporativos y torres de enfriamiento.

Características

1. Controla las incrustaciones y lodos en sistemas de enfriamiento.
2. Compatible con otros productos químicos empleados en el tratamiento de agua.
3. Ideal para sistemas alimentados con agua dura y blandas.
4. Fácil aplicación

Envase y Embalaje

Presentación en envases de 24 Kg.