

CICLOALK 600



San Eugenio 12362 – San Bernardo
Santiago – Chile

Fono 481 1160 – Fax 871 6651

Antioxidante para Línea de condensado

Descripción

Producto líquido que neutraliza la acidez causada por gases corrosivos. Tiene la ventaja de proteger las líneas de vapor condensado debido a su volatilización con el vapor generado.

Aplicación

Se aplica mediante bomba dosificadora automática al estanque de alimentación.

Propiedades Físicas

Apariencia	: Líquido cristalino levemente amarillento.
Densidad	: 1,02 gr/cc
Reacción	: Alcalina
Componentes	: Aminas neutralizantes
% Activos	: 20

Direcciones de uso

Dosis base de 5 ppm sobre el vapor generado. Su control depende del pH medido en el condensado, el cual debe encontrarse entre 8 y 8,5.

Dosis : 25 g/m³ de agua de reposición

Ventajas

Producto compatible con otros tratamientos químicos, neutraliza la acidez causada por algunos gases corrosivos que dañan las líneas de condensado.

Características

1. Miscible en agua
2. Compatible con otros productos químicos empleados en el tratamiento de agua.
3. Protege las líneas de condensado asegurando la calidad del vapor generado.

Envase y Embalaje

Presentación en envases de 60 kg.